



Cares S îmbină calitatea Ariston cu tehnologia condensării complete asigurând astfel un nivel superior de confort.



- / Schimbător de căldură din oțel-inox
- / Pompă complet modulată ce maximizează performanțele centralei și reduce consumul de combustibil
- / Raport de modulare 1:5
- / Panou frontal metalic
- / Protocol de comunicație BusBridgeNet®
- / Afișaj LCD cu butoane din silicon
- / Manometru frontal pentru o mai bună vizibilitate a presiunii
- / Compatibilitate GPL prin kitul opțional
- / Instalare și întreținere simplificate, cost de întreținere redus



SPECIFICAȚII TEHNICE

24 FF

30 FF

CAMERĂ

închisă

închisă

PUTERE

Putere nominală max./min. (Hi)	kW	20/4,7	24/5,8
Putere nominală max./min. A.C.M. (Hi)	kW	23,5/4,7	29/5,8
Putere termică utilă max./min. (80°C-60°C)	kW	19,6/4,6	23,6/5,7
Putere termică utilă max./min. (50°C-30°C)	kW	21/4,9	25,6/6,1

EFICIENȚĂ

Stele de eficiență (dir. 92/42/EEC)	stele	****	****
Eficiență la puterea nominală (60/80°C) Hi/Hs	%	98,0/88,2	98,2 / 88,5
Eficiență la puterea nominală (30/50°C) Hi/Hs	%	105,0/94,6	106,5/95,9

PERFORMANȚE

Presiune maximă de încălzire	bar	3	3
Capacitate vas de expansiune	l	8	8
Temperatura max./min. pe circuitul de încălzire (regim de înaltă temperatură)	°C	82/35	82/35
Temperatura max./min. pe circuitul de încălzire (regim de temperatură scăzută)	°C	45/20	45/20
Temperatura max./min. A.C.M.	°C	60/36	60/36
Debit specific A.C.M. (în primele 10 min)	l/min	11	13,3
Debit A.C.M. (ΔT=25°C)	l/min	13,2	16
Debit A.C.M. (ΔT=35°C)	l/min	9,4	11,4

DATE ELECTRICE

Tensiune de alimentare/frecvență	V/Hz	230/50	230/50
Putere totală consumată	W	69,0	73,0
Clasa de protecție electrică	IP	X5D	X5D

GREUTATE ȘI DIMENSIUNI, CLASĂ ENERGETICĂ, PROFIL CONSUM A.C.M.

Greutate	kg	26	28
Dimensiuni (L/I/A)	mm	400/745/319	400/745/319
Clasă energetică ErP		A	A
Profil de consum A.C.M.		XL	XL